

Leveringsprogram / Tekniske data

Pladetype	2-lag		3-lag		6-lags K/X-STRUKTUR			6-lags K/X-STRUKTUR			
	10 mm		16 mm		16 mm			25 mm	32 mm	25 mm	
Farve	KLAR OPAL		KLAR OPAL		KLAR OPAL			KLAR OPAL	OPAL	HEAT STOP	
Pladebredde (mm)	1050	2100	1040	2100	1040	1200	2100	980	1200	980	980
Pladelængde (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
Afstand mellem alu-profiler (mm)	1080	2130	1070	2130	1070	1230	2130	1010	1230	1010	1010
Vægt (g/m ²)	1700	1700	2700	2700	2500	2500	2500	3300	3300	3700	3300
Lystransmission (%)	44										
	Klare	81	81	76	76	65	65	65	64	64	64
Opale	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	–
K-værdi (W/m ² K)	3,0	3,0	2,3	2,3	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,4	1,5
Termisk udvidelseskoefficient (mm/m°C)	0,07										
Brugstemperatur uden belastning (°C)	– 40 / +120										

Deigaard Plastic har 50 års erfaring med salg og forarbejdning af plastic. Vi lægger vægt på kvalitet, service og faglig korrekt betjening.

Vi har et stort leveringsprogram i Thermoflex kanalplader med alt i tilbehør til fagmæssig korrekt montering.

Vi er lagerførende og leverer derfor hurtigt over hele landet direkte til dig – fragtfrit ved rimeligt kvantum.

Køb direkte på 86 24 66 00



Deigaard Plastic a/s

Bredskiftevej 22 B · 8210 Århus V

Tlf. 86 24 66 00 · Fax 86 24 66 01

Homepage: www.deigaard-plastic.dk

E-mail: info@deigaard-plastic.dk



Deigaard Plastic a/s

- altid på toppen



THERMOFLEX
Udestuer · Terrasser · Carporte

THERMOFLEX - bare bedre!

... til overdækning af udestuer, terrasser, carporte og drivhuse

- Thermoflex er fremstillet af polycarbonat. Det stærkeste plastmateriale overhovedet. Det er 100 gange stærkere end glas og er praktisk taget ikke til at slå i stykker.
- Thermoflex er ved en speciel coating af overfladen beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende virkning.
- Der ydes 10 års reklamationsret på lystransmission, gulning og brud.
- Thermoflex har et bredt leveringsprogram. Pladerne fås i farverne opal og klar i 2-lags 10 mm, 3- og 6-lags 16 mm og 6-lags 25 mm og 32 mm, samt en 6-lags 25 mm med Heat stop.
- Pladernes "luftkanaler" giver Thermoflex en bedre isoleringsevne end en almindelig termorude. Når solen har lunet udestuen op om dagen, sørger tagpladerne for at holde på varmen om aftenen.
- Til Thermoflex hører et komplet program i profiler, dækklister m.m. til korrekt og hurtig montering.
- Logisk opsætningsvejledning medfølger.
- Thermoflex har høj temperatursbestandighed, -40° C til +120° C.
- Thermoflex opfylder klassifikationskravene til ikke let antændelige tagelementer med kort kollapsestid.



10 års reklamationsret på lystransmission og gulning.

10 års reklamationsret på brud.

Deigaard Plastic har specialiseret sig i levering af færdige tagløsninger...

Uanset om du selv bygger - eller lader en håndværker bygge en udestue eller terrasse, bør du vælge de bedste materialer. - Vi giver dig en færdig tagløsning.

EN BOMSTÆRK OG ISOLERENDE LØSNING...

Et Thermoflex tag holder sig smukt og tæt, så du og din familie kan få glæde af udestuen eller terrassen i mange år.

Thermoflex har større slagstyrke og vejrbestandighed end f.eks. PVC-plader. Polycarbonat er derfor det bedste materiale til formålet.

Til montering af Thermoflex kanalplader har vi et komplet profilsystem til korrekt og hurtig montering.

Samle- og sideprofilerne er af aluminium forsynet med en PVC-dækliste, som giver en tæt og sikker samling af tagpladerne. Profilerne er kraftigere end normalt og forsynet med gummilæber.

PVC-dækklisterne er i begge sider forsynet med en dobbelt gummilæbe, der sikrer, at vandet ikke trænger ind.

Deigaard Plastic gør det nemt...

Med THERMOFLEX tagsystem følger en udførlig byggevejledning, der trin for trin fortæller dig, hvordan du får et godt tag til din udestue, terrasse eller carport.

GOD FORNØJELSE!

En udestue eller terrasse med Thermoflex kanalplader giver boligen en ny dimension og familien mange glade stunder - år efter år!



Overdækket terrasse.



Thermoflex 2-, 3-, og 6-lags kanalplader i klar og opal.



Mange lyse timer - år efter år.



En udestue er til glæde for familien hele året.



Samleprofil med gummilæber og PVC-dækliste med 2 bløde "læber" i hver side.



Et eldorado for planter.